



INSTRUCCIONES DE USO

Almacenamiento

Mantenga los productos de señalización vertical suministrados en el embalaje original hasta el momento de su instalación. Las señales, carteles y paneles direccionales metálicos embalados deben almacenarse en posición vertical, excepto los formados por lamas.

Los productos de señalización vertical suministrados, deben ser almacenados en sitios cerrados (lugar seco y fresco) y protegidos de la intemperie, cara contra cara y apoyados sobre el borde, en soportes de madera (para prevenir daños en los bordes).

Si no es posible almacenar las señales en un lugar cerrado, y se tienen que almacenar en el exterior, es necesario retirar los embalajes, incluidas las láminas protectoras de la cara de la señal, de forma que nada quede en contacto con ésta ya que el agua retenida en el interior del embalaje no se evapora, pudiendo producir, en contacto con los materiales, pérdida de adhesión, arrugas o cualquier otro tipo de defecto superficial.

Instalación y colocación de señales

Los productos de señalización vertical suministrados deberán ser usados en condiciones tales que aseguren su estabilidad y eficacia.

Respete la fecha de reposición recomendada especificada en la etiqueta del producto.

Limpieza

Para obtener el máximo rendimiento de la señal, en términos de visibilidad, es necesario mantenerla limpia y libre de polvo, alquitrán, aceites y materiales bituminosos.

Se recomienda limpiar las señales con un paño y jabón (no abrasivo, ni altamente ácido o alcalino - se recomienda un pH 6-8). No se recomienda el uso de disolventes.

Lavar de arriba abajo, evitando raspar la superficie con arañazos. Enjuagar la señal con agua y dejar secar.

Si hay restos de alquitrán, aceites o materiales bituminosos, utilizar un limpiador específico, siguiendo las indicaciones de uso.

Gestión del mantenimiento

Los productos de señalización vertical se deben inspeccionar periódicamente al objeto de asegurar su visibilidad, identificando aquellos que deban ser reemplazados por una reducción de sus propiedades ópticas, daños, ocultación o desaparición.

Se recomienda mantener un inventario actualizado y un adecuado sistema de gestión de la señalización vertical.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

En la manipulación de estos productos, los operarios deben emplear los "Equipos de Protección" adecuados que garanticen su seguridad, como guantes de protección frente a riesgos mecánicos y calzado de protección con puntera de seguridad.

En función del espesor y longitud de los soportes, se recomienda su manipulación manual entre dos personas.

Preste especial atención en seleccionar la herramienta/equipos de trabajo adecuados para cada tarea durante la instalación de los distintos productos de señalización vertical, siguiendo las instrucciones de seguridad que recoja el Plan de Seguridad de la obra.

Respete las normas de seguridad de la obra donde va a colocar la señal.